

Inspänning

Fas	3
Matningsspänning	400 V
Modell	Origo Tig 4300iw AC/DC

Mått

Beskrivning	Origo Tig 4300iw AC/DC
Bredd	394 mm
Höjd	776 mm
Längd	625 mm

Strömspecifikationer

Effektfaktor vid max. ström	0.79
Kapslingsklass	IP 23
Växelströmsbalans	50-98 %

Svetsutgång

Modell	Origo Tig 4300iw AC/DC
--------	------------------------

Intermittensfaktor	40 %
--------------------	------

Utgående ström	430 A
----------------	-------

Utgångsspänning	27.2 VAC
-----------------	----------

Intermittensfaktor	60 %
--------------------	------

Utgående ström	400 A
----------------	-------

Utgångsspänning	26 VAC
-----------------	--------

Intermittensfaktor	100 %
--------------------	-------

Utgående ström	315 A
----------------	-------

Utgångsspänning	22.6 VAC
-----------------	----------

Tekniska data

Gasefterströmning	0 - 25 sec
Gasförströmning	0 - 10 sec
MCableX	4x4
Slope Down	0 - 10 sec
Slope Up	0 - 10 sec

Vikt

Beskrivning	Origo Tig 4300iw AC/DC
Vikt	95 kg